

WING BATÉRIE ES sú navrhnuté pre staničné aplikácie a sú úplne bezúdržbové. Batérie série ES sa úspešne používajú pre nasledujúce aplikácie: Zálohové zdroje UPS – Telekomunikačné systémy - Námorné účely - Poplašné systémy - Núdzové osvetlenie - Golfvé vozíky - Zdravotnícke zariadenia.



INOVATÍVNE VLASTNOSTI

- Úplne bezúdržbová, uzavretá konštrukcia eliminuje potrebu pridávania vody
- Batériové platne plne využívajúce priestor
- Analytický elektrolyt
- Odolnosť proti vytečeniu / priesaku
- Regulovaný ventil - Max. vnútorný tlak 2,5 psi
- Multipozičné použitie
- ABS obal a kryt (V0 voliteľné)
- Nízke samovybíjanie
- FAA a IATA schválené ako bezpečné
- Vyrobené v súlade s normami IEC 8962, DIN 43534, BS 6290 Pt4, Eurobat

KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI

- Dostupné optimálne kapacity
- Kompaktná konštrukcia
- EUROBAT vysoký výkon
- 5 ročná životnosť pri 20 °C
- V súlade s normou EN60896-2
- Vysoká účinnosť nabíjania
- Štandardizované rozmery
- Nevyžadujú dopĺňanie elektrolytu
- VRLA (ventilom regulovaná olovená batéria)
- FV0 nehorľavý obal

NORMY A CERTIFIKÁCIA

- Žiadne špeciálne požiadavky na prepravu
- Deutsche Telecom TL4423-06OGIV
- VDS certifikát

TYPY BATÉRIÍ



ES1,2-6



ES4-6



ES7-6



ES12-12



ES17-12

HĽAVNÉ APLIKÁCIE



UPS SYSTÉMY



TELEKOMUNIKÁCIE



NÁMORNÉ ÚČELY



ZDRAVOTNÍCTVO



ALARMOVÉ SYSTÉMY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

WING ES										
Typ	Menovité napätie (V)	Kapacita (Ah) pri 25°C			Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)	Pólové vývody	Materiál obalu
		20 h 1,8 V/článok	3 h 1,8 V/článok	1 h 1,8 V/článok	Dĺžka	Šírka	Výška			
ES 1,2-6	6	1,2	0,9	0,6	97	24	52/58	0,28	Faston 187 (F1)	ABS
ES 4-6	6	4	2,9	2,0	70	47	101/107	0,68	Faston 187 (F1)	ABS
ES 7-6	6	7	5,1	3,6	151	34	94/100	1,12	Faston 187 (F1)	ABS
ES 12-6	6	11,7	8,8	6,2	151	50	94/100	1,75	Faston 187 (F1)	ABS
ES 0,8-12	12	0,8	0,5	0,4	96	25	62/62	0,33	AMP konektor	ABS
ES 1,2-12 vds	12	1,2	0,9	0,6	97	48	52/58	0,52	Faston 187 (F1)	ABS/VDS
ES 1,2-12S vds	12	1,2	0,9	0,6	97	43	52/58	0,50	Faston 187 (F1)	ABS/VDS
ES 2,3-12 vds	12	2,3	1,7	1,2	178	35	61/67	0,88	Faston 187 (F1)	ABS/VDS
ES 2,9-12	12	2,9	2,1	1,5	79	56	99/105	1,05	Faston 187 (F1)	ABS
ES 3,2-12 vds	12	3,2	2,3	1,6	134	67	61/67	1,22	Faston 187 (F1)	ABS/VDS
ES 4-12D	12	4,2	3,0	2,1	195	47	70/76	1,43	Faston 187 (F1)	ABS
ES 5,2-12	12	5,2	3,7	2,8	90	70	101/107	1,80	Faston 250 (F2)	ABS
ES 7-12 vds	12	7	5,2	3,7	151	65	94/100	2,20	Faston 187/250 (F1/F2)	ABS/VDS
ES 9-12	12	9	6,7	5,1	151	65	94/100	2,60	Faston 250 (F2)	ABS
ES 12-12 vds	12	12	8,7	6,2	151	98	95/101	3,40	Faston 250 (F2)	ABS/VDS
ES 18-12 vds	12	18	13,1	10,7	181	77	167/167	5,30	M5 vnútorný	ABS/VDS
ES 26-12 vds	12	26	18,9	15,5	165	176	127/127	7,70	M5 vnútorný	ABS/VDS
ES 40-12 vds	12	42	29,6	22,6	197	165	170/170	12,50	M6 vnútorný	ABS/VDS
ES 65-12 vds	12	68,2	48	36,7	350	167	176/179	20,80	M6 vnútorný	ABS/VDS

A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. (74-000061-03)