



Ilustračné foto

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Kompaktné rozmery
- Nízka výška pre zabudovanie – len 1U
- Jednoduchá inštalácia – hot-plug

POUŽITIE

- Priemyselné aplikácie
- Riadiace a monitorovacie systémy
- ...

POPIS

Rošt pre usmerňovače série AR1500 je kompaktný, 1U vysoký modul s jednoduchou inštaláciou za prevádzky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Typ roštu	ROŠT – 1U-AR1500-24		ROŠT – 1U-AR1500-110/220	
Typ usmerňovača	AR1500-24		AR1500-110	AR1500-220
Vstup	4 x			
Rozsah napätia	90 ÷ 300 V _{RMS}			
Rozsah frekvencie	45 ÷ 66 Hz			
Vstupná ochrana	externé istenie			
Výstup	1 x			
Nominálne napätie	24 V _{DC}	110 V _{DC}	220 V _{DC}	
Rozsah napätia	20 ÷ 29 V _{DC}	90 ÷ 140 V _{DC}	180 ÷ 280 V _{DC}	
Max. výstupný výkon	4 x 1500 W			
Riadenie / Monitoring *				
Riadiaca jednotka	DCS-100			
Komunikačné rozhranie	CAN			
Všeobecné informácie				
Rozmery	44,4 (1U) x 450 x 330 mm			
Hmotnosť	3,8 kg			
Ostatné parametre				
Teplota okolia	-25 až +65 °C			
Relatívna vlhkosť	max. 95 % bez kondenzácie			
Bezpečnostná norma	STN EN 62368-1			

* voliteľné

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (71-000171-03)